

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
<b>汽车及运输装备</b>					
1	东风商用车有限公司	汽车及运输装备	东风中重型牵引车（燃油及新能源）	发动机配置：采用东风自主研发的DDi系列发动机，如DDi115S420-40型号，具有六缸、直列、四冲程等特点，实现高效、低耗的动力输出； 传动系统：匹配先进的DT14档（MT）或ZF12档（AMT）变速箱，提供平顺的换挡感受和更高的燃油经济性； 驾驶室设计：提供D760高顶双卧驾驶室，为驾驶员提供宽敞舒适的休息环境； 安全性：标配发动机排气门制动、ABS防抱死系统等主动安全配置，确保行车安全； 应用领域：东风中重型牵引车广泛应用于专线快运、煤炭运输、危化运输、港口运输等领域，具有高可靠性、强动力性和高安全性。	张新伟 18086256269
2			东风中重型载货车（燃油及新能源）	轻量化设计：采用铝合金油箱、轮辋、传动轴等轻量化配置； 动力性能：搭载东风自主研发的发动机，提供强劲的动力输出，满足各种复杂路况下的运输需求； 驾驶室舒适性：提供宽敞明亮的驾驶室，配备舒适的座椅和先进的娱乐系统，提高驾驶员的驾驶体验； 应用领域：东风中重型载货车广泛应用于物流、快递、运输等领域。	
3			东风中重型环卫车（燃油及新能源）	大容量箱体：20方的大容量箱体，提供充足的空间； 先进压缩技术：采用先进的压缩技术，将垃圾强力压缩，提高垃圾的装载效率，减少运输成本和时间； 环保性能：车辆密封性能极佳，有效防止垃圾异味的逸散和污水的渗漏，避免对城市环境造成二次污染； 应用领域：东风中重型环卫车广泛应用于城市环卫工作，包括道路清扫、垃圾收集、垃圾运输等作业，以其高效、环保的清洁能力为城市环境的美化做出贡献。	
4	远景动力技术（湖北）有限公司	汽车及运输装备	315Ah储能电芯	315Ah储能电芯产品，是更高能量密度、更长循环寿命、更高收益、更安全的新一代储能电池产品。315Ah产品单颗电芯能量1008Wh，实现“单颗电芯一度电”，同时循环寿命高达12000次，满足一天一次充放电25年安全可靠运行的要求，适配当前市场主流储能系统方案。	任丽君 13997815498
5	东风越野车有限公司	汽车及运输装备	M50	东风猛士M50是基于猛士军用产品开发的首款军转民车型。适用于应急处突、野外作业两大领域，场景覆盖应急救援、防暴处突、通信指挥、医疗救护、石油勘探、越野房车、极限越野等。东风猛士M50拥有优异的改装便利性，产品自身带有电、气、动力、油接口，同时采用分体式车身结构，利于改装。 高机动性：康明斯D4.0发动机、法士特5MT/6AT变速箱、全时链式分动箱 高通过性：离地间隙380mm、涉水深度≥1200mm、侧坡行驶≥40%、最大爬坡≥60%、垂直越障≥400mm、水平越壕≥700mm。 高可靠性：5000m高原、烂泥地块通行，-41℃低温雪地行驶，+46℃高温沙漠行驶。	胡国强 18007282756
6			M20	东风猛士300马力系列民品东风猛士M20，全面继承了东风猛士军车的越野机动性和改装适应性。经过高温、高原、高寒等极端环境下155万km的测试。车架采用20000吨级首款国内超高压液压成型工艺纵梁，高强度、高精度、抗弯扭刚度大，车身采用高强度乘用车化车身，板壳式车身结构，高强度钢占比达55%，保证驾驶舱的稳固和强度。镀锌板使用高达61%，具备良好的耐腐蚀性。 高机动性：康明斯D6.7发动机，1050N·m扭矩，轮边扭矩20000N·m，全时链式分动箱，最高车速>140km/h，最大爬坡度>60%，高温45℃，低温-41℃可行驶。 高通过性：最小离地间隙340mm（满载），涉水能力达到850mm，接近角32°，离去角30°。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
7	湖北三环汽车有限公司	汽车及运输装备	新能源HV3E纯电轻卡物流	全新自主研发真正纯电动商用车车身，更专业；全铝轮辋，轻量化的同时更高端，自主研发的高端商用车怀式自动挡，比肩国际知名乘用车，科技感满满触碰式一键启动开关，更智能；蓝牌物流首创 EPB 电子驻车 and AUTO HOLD 制动更安全；全液晶多信息显示仪表，行业首款平铺式三人座椅，休息更舒适；行业首发驾驶室重力调节减震座椅，减轻驾驶疲劳。	汤平安 13886839510
8			整车型号：STQ5125G PS6型绿化洒水车	驾驶室：三环创客单排； 马力段：150ps-200ps； 发动机：玉柴、云内； 变速箱：陕齿8JS85E高速； 后桥/速比：6T/5.286； 轮胎：8.25R20-16其他配置： 罐体最大容积：7m³-9m³； 其他配置：ABS等法规项，带取力器，环保终端，空调，中控锁，电动门窗，多功能方向盘。	
9			整车型号：STQ5165G PS6型绿化洒水车	驾驶室：三环创客带卧； 马力段：180ps； 发动机：玉柴； 变速箱：陕齿8JS85E高速； 后桥/速比：8T加强型/5.286； 轮胎：9.00R20-16； 罐体最大容积：12m³； 其他配置：ABS等法规项，带取力器，环保终端，空调，中控锁，电动门窗，多功能方向盘，遮阳罩，前桥踏圈，行驶记录仪。	
10	东风商用车新疆有限公司东风专用卡车	汽车及运输装备	东风“拓行”自卸车	多种驱动形式选择，满足不同区域法规要求；可选装多种货箱尺寸，满足不同工况需求，适用于城乡建设、砂石料、垃圾倒运等市场。	李庆富 13986895528
11			LNG牵引车	单边运距在50-200公里，年行驶里程在10-15万公里，专门运输河砂、矿泥、水泥、钢材、钢卷等货物，能在恶劣工况下持续工作。以短途运输为主，性价比高。	
12	神河汽车有限公司	汽车及运输装备	新能源商用车产品	应用特百佳动力高效大功率永磁同步电机，搭载新一代高效智能AMT变速箱，运行效率高达97%。同时，针对不同运营场景，还可选性能版或经济版驱动系统，搭配多挡可调制动能回收系统，每公里综合电耗低至1.3kWh（千瓦/时），行业领先。能够选配宁德时代、三一锂电282kWh或启源CTB284kWh磷酸铁锂电池，循环寿命6000次以上，采用500A双枪大电流快充，1小时内可完成从20%至90%的补能，或3-5分钟实现极速换电；对于不同运距、不同货物、不同路线的运营者而言，产品公告提供有宁德时代、三一锂电、楚能新能源等多个不同品牌电池，并支持整车和车电分离两种产品销售服务模式。客户可以根据自己的实际需求，选择更为合适的购车方式。	燕灵霞 13997814520
13	易捷特新能源汽车有限公司	汽车及运输装备	达契亚春天	车身尺寸：3734×1622×1516mm； 电池容量：26.8度三元锂电池； 动力性能：45马力，125牛米； WLTP续航里程：230公里； 销售情况：在欧洲销量超过10万辆。	罗克义 18128811899
14			纳米BOX	车身尺寸：3732×1579×1515mm； 轴距：2423mm； 动力电池：高密度电池组； 续航表现：CLTC续航里程331km； 充电配置：全系支持快充、慢充功能快充30分钟可以完成30~80%的补电，慢充4小时即可满电； 其他信息：东风纳米品牌旗下车型，定位精品纯电小SUV，配备7寸全液晶仪表、10寸悬浮高清炫彩中控屏。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
15	易捷特新能源汽车有限公司	汽车及运输装备	东风EX1	<p>车身尺寸：3732×1579×1515mm；</p> <p>续航表现：NEDC综合续航里程301km；</p> <p>价格：质灵款4.57万元、质行款4.97万元、质享款5.27万元；</p> <p>充电配置：全系标配快充、慢充两种充电模式，直流快充从30%至80%只需要30分钟；</p> <p>安全配置：国际ASIL-D最高安全等级标准，核潜艇级高强度钢，全系标配主副驾驶安全气囊、ABS系统和EBD制动力分配系统等；</p> <p>其他信息：东风品牌旗下的首款纯电A0级微型代步车定位为全路况代步小型SUV。</p>	罗克义 18128811899
16	赛力斯汽车（湖北）有限公司	汽车及运输装备	蓝电E5	<p>动力与续航：基于赛力斯集团DE-i超级电驱智能平台，纯电续航里程最高110km，综合续航超过1150km。发动机无感启停、无感直驱。10毫秒级电机响应，0-50km/h加速低至2.9秒；</p> <p>空间与舒适：车身尺寸为4760mm×1865mm×1710mm，轴距为2785mm，提供超越同级的大车身空间。车内空间转化率达90.63%，搭载5+2座宽适座舱。高保真星空音响，12个扬声器，实现360°全场景环绕，穹顶天窗；</p> <p>智能互联：首批深度搭载HUAWEI Hicar3.0；</p> <p>环保与节能：百公里馈电油耗仅5.5L，综合工况油耗低至1.23L；</p> <p>售价：共推出2款配置、4款车型，最低13.99万起，加2000元即可升级为5+2座版。</p>	马向辉 13307287450
17			风光E380	<p>风光E380是东风小康发布的汽车，外观动感，采用贯穿式的前进气格栅与两侧大灯组相融合形成一体式造型。贯穿式的前进气格栅与两侧大灯组相融合，形成一体式造型。前包围使用大尺寸的散热开口，内部配有网格状的中网结构。搭配两侧倒三角式的散热口装饰，整体外观较为动感。</p>	
18			东风小康C71	<p>车型配置：提供多种版本选择，包括基本型、真牛版、超牛版等；</p> <p>动力性能：最大功率范围在90kW至105kW之间，最大扭矩范围在158N·m至200N·m之间；</p> <p>车身尺寸：标准版车型尺寸为5335mm×1785mm×2025mm，轴距为3360mm；</p> <p>配置：包括电调大灯高度、前雾灯、前门电动窗、空调、防抱死制动系统（ABS/EBD）等配置。</p>	
19	湖北世纪中远车辆有限公司	汽车及运输装备	8*4纯电动自卸车	<p>底盘采用纯电动底盘、充换一体电池，13t/13t双后桥、车速&gt;85km/h、爬坡坡度&gt;30%，双层高强度轻量化车架、智能控制系统等组成，便于操控，且不用担心运输强度。驾驶室有低顶和标准顶两种，高度可选。整车标配定速巡航、遥控钥匙、中控锁、四锁合一，电动门窗、冷暖空调、气囊座椅，驾乘舒适感更强。选装铝合金钢圈、铝合金储气筒，同时根据需求选用少片簧悬架，可进一步减轻整车重量。</p>	计涛 13872799432
20			6*4纯电动牵引运输车	<p>底盘采用纯电动底盘，充换一体电池，特百佳大功率电机，运用CAE分析技术，高强度车架和高强度等高齿前后桥。最大爬坡度到达20%，车速&gt;85km/h。配备牵引鞍座。驾驶室有低顶和标准顶两种，高度可选。</p>	
21			4*2纯电动厢式物流车	<p>底盘采用纯电动底盘，可实现充换选装电池，英威腾电机，最大爬坡度到达20%，车速&gt;85km/h。选配轻量化货箱和金属货箱。</p>	
22	湖北汇合专用汽车有限公司	汽车及运输装备	<p>整车型号：HHH5180JSQST6R</p>	<p>T280昊龙单排（可选排半）舒适版（两点悬浮、气囊座椅、多功能方向盘、遮阳罩、多媒体彩屏倒车影像、行驶记录仪，空调），玉柴YCS06200发动机，陕齿8JS95TE变速箱，300三层外包大梁，前桥153宽刹，后桥153宽刹，10.00R20钢丝胎，280L铝合金油箱，ABS及法规项标配。</p>	叶飞 13597861122

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
23	湖北汇合专用汽车有限公司	汽车及运输装备	整车型号： HHH5160JSQST6	T3创客单排驾驶室（多媒体彩屏、电动门窗、多功能方向盘、行驶记录仪、空调），玉柴200马力，陕齿8JS85E变速箱，280mm大梁三层外包，前桥151，后桥153缩短，9.00R20钢丝胎，220L铝合金油箱，ABS及法规项标配（轴距可选3950、4200、4500、5000mm）； 上装：古河天龙8吨5节臂吊机，臂长：16.2米，配通副梁，散热器，原厂后支腿； 货箱：4700*24500*550mm； 轴距：3950mm。	叶飞 13597861122
24			带爬梯的三环后八轮随车吊公告型号： HHH5240JSQST6	T280吴龙半高顶排半豪华版（四点悬浮、气囊座椅、多功能方向盘、遮阳罩、行驶记录仪、空调），玉柴YCS06270-60发动机，陕齿9JS119TA，300（8+5）全三层外包，153单前，153宽刹双后桥，11.00R20钢丝胎，280L铝合金油箱，ABS及法规项标配。 上装：三一12/4节臂吊机，工作半径14.8米，原厂单腔液压后支腿； 货箱内尺寸7800/7600*2450*550mm； 后置斜坡，双簧双爬梯。货箱总长8500，底板8mm花纹板，底板横纵梁为8mm厚120*80矩形管结构，货箱边框为120矩形管。	
25	湖北雅格力特电气有限公司	汽车及运输装备	直流充电桩	可以将高电压交流或直流电源转换为可供电动汽车充电的电流，提供比交流充电桩更快的充电速度，一般在30~50分钟内可以充满电动汽车电池。具有智能化管理功能，能够实现远程监控、数据管理和电费结算等功能。	陈燕 15071603199
26			光伏发电站并网系统二次舱设备	是一种集成化的设备，主要用于放置变电站的二次设备。二次设备包括但不限于控制开关柜、微型控制装置、相关通信网络设备、保护装置、自动化装置等，有时还包括电源设备、空调设备、防雷设备等，所有这些设备都集成在一个单独的舱体内。这种设计具有多种优点，如安全、耐久、节能、环保和高效，特别适用于需要快速部署和安装的情况。	
27			光储充系统	是一种利用太阳能光能转换为电能，并将电能储存起来，用于随时供电的系统。它由光伏太阳能组件系统、充电控制系统、电池储能系统、双向储能逆变器（PCS）和交直流负载等几部分组成。适用于无电或不方便用电的场所，如野外、海岛、草原、山区等。它不仅能为人们提供照明和电力供应，同时可以减少对传统能源的依赖，促进低碳生活。	
28	湖北盛泓电力技术开发有限公司	汽车及运输装备	新能源汽车智能快速充电桩	直流充电桩系列产品具有大电流，30min-2小时将电量充至80%，处于行业先进水平；交流充电桩系列产品具有电流小、桩体小、安装方便等特点。公司先后与东风特汽、世纪中远等新能源汽车企业达成战略合作关系，现具备年生产5000余台各类智能快速充电桩的能力。	王洪文 17671802222
29	湖北武当实验室技术有限责任公司	汽车及运输装备	120kW一体式直流充电桩系列产品	主要由充电模块、散热单元、人机交互单元、控制单元、计量单元、安全防护单元组成。可为电动汽车提供直流快速充电服务，适用于电动公交场站、出租汽车充电场站、物流园、高速公路服务区等独立运营的场所，为各种电动巴士、物流车、乘用车、特种车辆等提供快速充电服务。	张鹏飞 13872228105
30			160 kW一体式直流充电桩系列产品	主要由充电模块、散热单元、人机交互单元、控制单元、计量单元、安全防护单元组成。可为电动汽车提供直流快速充电服务，适用于电动公交场站、出租汽车充电场站、物流园、高速公路服务区等独立运营的场所，为各种电动巴士、物流车、乘用车、特种车辆等提供快速充电服务。	
31			480 kW分体式直流充电桩系列产品	主要由充电模块、散热单元、人机交互单元、控制单元、计量单元、安全防护单元组成。可为电动汽车提供直流快速充电服务，适用于电动公交场站、出租汽车充电场站、物流园、高速公路服务区等独立运营的场所，为各种电动巴士、物流车、乘用车、特种车辆等提供快速充电服务。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
<b>通用装备</b>					
1	东风设备制造有限公司	通用装备	DH500卧式加工中心	可完成铣、钻、扩、铰、镗、攻丝等工序的加工，广泛应用于汽车、航空航天、船舶、纺织机械、工程机械、模具等行业，特别适用于箱体类多面零件的精密加工。本产品采用了“箱中箱”式结构、重心驱动技术、轻量化运动部件开发技术、主轴振摆检测技术、刀具微雾润滑技术、在线测量实时补偿技术、刀具自动识别等核心技术，X、Y、Z轴独立伺服驱动，可选配双托盘回转交换装置，提高机床负荷率。本机型与国际先进产品的参数相当。	张鹏魁 18186789799
2			DDL500双轴立式加工中心	广泛应用于汽车、航空航天、船舶、纺织机械、工程机械、模具等行业，同时适用于箱体类多面零件的精密加工。该加工中心采用良好平衡性能和良好刚性的立方体结构，能有效应对较高负荷的切削。相同加工条件下，生产效率提升2倍，占地面积减少40%，投资成本减少30%。	
3			DDG160天车式龙门加工中心	应用于前机舱、后底板等一体化压铸件加工的专用设备。本产品采用了机床总体结构设计及配置技术、轻量化运动部件开发技术、双通道超多轴机床运动控制技术、大型A轴转台及可快换桥式夹具设计开发、技术龙门加工中心防护技术、虚拟调试技术开发与应用等核心技术，各组X、Y、Z轴独立运动，可实现对称零件的同时加工，大幅提高生产效率，扩大机床适用范围。本机型与国际先进产品的参数相当的同时价格更低，运行周期更短。	
4	恒进感应科技（十堰）股份有限公司	通用装备	龙门式数控无软带淬火机床	系列产品可适用于不同类型风电轴承工件的感应加热淬火，能实现不同尺寸、不同形状工件的高精度、高效率的表面自动化淬火，最大工件加工直径可达10米。公司龙门式机床国内市场占有率达50%左右。“无软带淬火”产品实现了进口替代。	曹磊 13997809675
5			高精度卧式丝杠导轨淬火机床	主要用在数控精密机床的主轴、高精度丝杠、直线导轨及滑块等核心零部件的感应淬火。加工部件包括直径20-80mm、长度1000-6000mm、标准轴类零件，可实现自动连续扫描预热—淬火—回火。	
6			IGBT晶体管中频/超音频/高频数字感应加热电源	是感应数控机床的核心功能部件。晶体管中频、超音频、高频数字感应加热电源采用基于FPGA/DSP数字化控制技术，采用IGBT晶体管为逆变器件完全代替电子管式超音频电源、机式中频电源及晶闸管中频电源，可应用于各种金属热处理、焊接、熔炼、透热等热加工行业。该系列产品由公司自主研发设计，具有频率范围宽、保护功能完善、适应性强、操作调试简单、传输距离远启动功率高、体积小、使用安全、使用寿命长、维修便捷等优势，已达到国内外同类产品的先进技术水平。	
7	东风专用设备科技有限公司	通用装备	智能输送	成功开发出单轨悬挂自行车输送线、非同步装配输送设备、雪橇输送系统等国内领先水平的输送设备。产品特点包括提供连续步进、柔性化系列设备；标准化、模块化、多元化、安全性、可维护性；灵活搭配、可靠性、经济性；采用三维设计和仿真技术；以及强大的制造能力、完善的品质保障体系和项目管理体系。应用领域涉及汽车生产线和仓储物流两大行业，特别是针对发动机、变速箱、车桥、底盘部件、动力电池等的装配场景需求，提供高精度、高自动化一体化装配解决方案。	朱桂琴 13636181448
8			绿色涂装	提供的涂装解决方案包括前处理、电泳、喷涂、烘干、废气处理、工业空调、输送设备、电控系统、设备监控系统、能源管理系统等各类涂装设备。产品特点包括采用先进的节能工艺，减少污水排放，提高产品质量；喷漆室循环风技术节约能耗，减少废气排放量，降低运行成本；技术成熟的烘干炉运行可靠；工业空调为工业产品生产过程提供可靠的环境保障；废气处理通过回收或去除减少排放。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
9	东风专用设备科技有限公司	通用装备	智能仓储与泊车	东风智泊立体停车库是公司的明星产品。该产品只需两个车位大小，就可以停放10—12辆车，具有好停好用、安全可靠、环境友好等特点。东风智泊智能立体车库已完成定型产品的验证，通过多轮优化和试验，取得了特种设备制造许可证和特种设备安装维修资质。	朱桂琴 13636181448
10	十堰高周波科工贸有限公司	专用设备	龙门式数控淬火机床	龙门式系列产品，可满足直径 $\phi$ 200mm- $\phi$ 12000mm所有滚道及齿轮的感应淬火加工。在国内市场占有率达45%左右。	李家涛 19986523075
11			主轴轴承无软带感应淬火机床	可满足直径 $\phi$ 200mm- $\phi$ 6000mm所有主轴轴承滚道无软带感应淬火，为国内唯一一家实现国产替代进口的企业，国内市场占有率达55%左右。	
12			气氛保护压淬设备	主要用于同步齿环保护气氛压淬，淬火回火后工件椭圆及翘变 $\leq$ 0.02mm，直接为成品，不用再进行下道工序加工，为国内唯一一家实现国产替代进口的企业，国内市场占有率达33%左右。	
13			定制化全自动热处理生产线	根据用户需要定制感应热处理设备或者生产线，可根据产品要求集成自动上下料、2D/3D视觉识别、淬火、回火、在线硬度检测、光饰（抛光）、清洗、探伤、防锈等工序，国内市场占有率达30%左右。	
14			IGBT晶体管电源	采用DSP+FPGA芯片全数字化控制，可与数控系统自动联机，输出控制精度 $<$ 0.5%，拥有恒压、恒流、恒功率三种输出模式。频率扫描检测，不启动加热直接识别负载频率。电源频率2-100KHZ。国内市场占有率达42%。	
15	MOSFET高频电源	设备采用DSP控制，可与数控系统自动联机，启动时间 $\leq$ 0.1S，功率在额定功率的1-100%之内连续可调，电源频率135-400KHZ。国内市场占有率37%。			
16	湖北卡玛云智能有限公司	通用装备	重庆庆铃专用汽车货箱线建设项目	提供服务:方案规划、设计、制造安装、系统集成等一体式服务; 项目概述:共计6个工位,输送方式采用独立式滚床输送,顶盖采用EMS的形式上件,其余零件采用简易吊具或人工搬运方式上件。定位焊采用人工方式焊接,补焊部分采用工业机器人和机器视觉引导在行走轴上焊接。产品共计120余种,采用伺服电机快速切换,控制系统采用我司高效、稳定、可靠、高标准化的程序框架。	汪传梅 13636269971
17			易捷特新能源汽车BBG车身焊接线	提供服务:方案规划、设计、制造安装、系统集成等一体式服务; 项目概述:工位分为地板线区域、车身; 主线区域:其中地板线包含5个工位,车身主线区域包含8个工位,地板线2台机器人,车身主线6台机器人,输送方式采用独立高速滚床。控制系统采用我司高效、稳定、可靠、高标准化的程序框架。	
18			重庆东康ix5ix7车型侧围焊接线	提供服务:方案规划、设计、制造安装、系统集成等一体式服务; 项目概述:共计两个平台,6个车型。单车共计5个工位,输送方式采用摩擦滚床输送,采用折臂吊翻转上件。控制系统采用我司高效、稳定、可靠、高标准化的程序框架。	
19			东风(十堰)模具冲压M20侧围焊接线	提供服务:方案规划、设计、制造安装、系统集成等一体式服务; 项目概述:M20车型为民用版军用车,共计4个工位,分单排及双排两个平台。焊接采用七轴机器人焊接,零件搬运采用折臂吊,单双排夹具采用“一字”滑台快速切换。控制系统采用我司高效、稳定、可靠、高标准化的程序框架。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
20	湖北卡玛云智能有限公司	通用装备	庆铃汽车RG09皮卡焊接线	提供服务：方案规划、设计、制造安装、系统集成等一体式服务； 项目概述：本项目可实现包括2系列3车型的柔性式共线生产，具备轮翻混线生产。共计4个工位，焊楼工位之间采用电机输送，调整线采用板链输送，焊接方式采用机器人自动焊接，共计6台。控制系统采用我司高效、稳定、可靠、高标准化的程序框架。	汪传梅 13636269971
21			东风华神T702/712主线项目	提供服务：方案规划、设计、制造安装、系统集成等一体式服务； 项目概述：工位分为地板线区域、车身； 主线区域：其中地板线包含5个工位，车身主线区域包含8个工位，车身主线6台机器人，顶盖采用下探式机器人焊接，输送方式采用往复杆输送，下线采用AGV下车，共计25种产品。控制系统采用我司高效、稳定、可靠、高标准化的程序框架。	
22	湖北迪迈威智能装备有限公司	通用装备	输送设备、升降机、立体库	涵盖输送行业的各类产品形式，包括链式（积放链/摆杆链）、滑橇系统（链式/带式辊床、模组带）、EMS输送系统（轻/中/重）、摩擦输送系统（摩擦辊床、空中/地面、滑板/多功能滑板）、辊子输送（轻/中/重）等。设备广泛应用于汽车（包括焊装/总装/涂装成套输送设备）、仓储物流、家电、军工等行业。	肖殿龙 13117106663
23	东风锻造有限公司	通用装备	1-DFP5000全自动生产线	1-DFP5000是由东风锻造自主设计研发制造的全自动生产线。主机采用先进的结构设计，经典MP结构的优化升级；铸钢机身，精细的安全、防护及人机工程设计，提供高精度、高效、高安全性的锻造保障。自主研发应用的数字化生产线智能信息系统，云连接动力配送集控中心及管理系统，智能装备管理平台，实现全自动化、数字化、智能化的人、机、经营端到端衔接。通过了国家机械安全认证。	聂宏碧 15897871125
24			2-KGPS系列加热床	2-KGPS系列加热床，由东风锻造自主设计研发制造。搭载国内领先的变频加热技术，高效且节能，坯料芯表温差 $\leq 15^{\circ}\text{C}$ ，加热耗能 $\leq 350\text{KWh}$ ，功率因数0.92，最快加热节拍6S/件；感应器快速更换，坯料自动清空，坯料分选，传送装置可变调速。	
25	湖北天舒感应科技股份有限公司	通用装备	适用于汽车、工程机械、机床工具、风电等领域感应淬火机床	将工件放在感应器中，当感应器中通过交变电流时，在感应器周围产生与电流频率相同的交变磁场，在工件中相应地产生了感应电动势，在工件表面形成感应电流，即涡流，这种涡流在工件的电阻的作用下，电能转化为热能，使工件表面温度达到淬火加热温度，可实现表面淬火。	赵威 13872821442
26	湖北十堰先锋模具股份有限公司	通用装备	汽车底盘冲压模具	该产品具有高精度、高强度、轻量化的特点，能满足底盘零件冲压自动化、高效率生产的需求。底盘模具采用CAD/CAM/CAE等先进技术，结合冲压成型过程的有限元仿真技术，实现了模具设计的优化和智能化生产，提升了模具的精度和使用寿命，缩短模具开发周期。成型的底盘件具有高强度和适当的韧性，满足汽车底盘对安全性和耐用性的高要求。轻量化设计实现复杂形状的薄壁结构，有助于减轻汽车重量。	曾立红 13635718752
27	湖北汉唐智能科技有限公司	通用装备	非标生产线项目	东风商用车装配三线项目，用于车架总成装配，从纵梁分装到车架总成下线共计15个工位，包含空中钢构以及地面生产设备等。核心工艺为RGV总拼台车，采用轨道式装配台车，满足在线装配的同时保证车架装配精度。	梁步青 13307285920

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
28	湖北汉唐智能科技有限公司	通用装备	医疗智能轨道小车项目	水平速度：1 m/s（Max）； 垂直速度：0.6 m/s（Max）； 小车载重：30 kg（Max）； 小车体积：33.6 L（480×175×400 mm）； 驱动电压：36V 安全直流； 配置UPS（不间断电源系统）；配置紫外线杀菌功能和银离子抗污涂层；可内置水平仪，使车内物品始终保持水平状态；可时刻监视小车运行状况；车体颜色可由客户自定义。	梁步青 13307285920
29	圣基恒信（十堰）工业装备技术有限公司	通用装备	汽车焊装夹具（非标）	适用范围：适用于各种汽车车身的冲压件焊装； 定位精度：高（具体数值根据客户需求而定）； 夹紧力：可调节，确保冲压件在焊装过程中的稳定性； 材料：高强度合金钢等（具体材料根据客户需求而定）。	杨春伟 13797812684
30	湖北科威机电装备股份有限公司	通用装备	总装线	在总装配车间里面中用于将各个零部件和组件按照工艺流程组装成最终产品的生产线。它是一个由多个工作站和设备组成的系统，每个工作站负责完成产品组装的一部分工序。如乘用车总装配线、商用车总装配线。	俞耀 13597870815
31			轮胎输送线	汽车总装生产线的一个组成部分，其功能是将轮胎从物流区域（仓库）输送到车轮装配区域。	
32			输送设备	用连续的方式沿着设计规划的路线将产品从上料点运输到下料点的一种机械设备，其样式有多种，如车门输送线、座椅输送线等。	
33	湖北凸凹模具科技股份有限公司	通用装备	高强度板轻量化冲压模具	轻量化设计：模具采用轻量化设计，有效减轻模具自身重量，提高生产效率，降低能耗； 高强度：模具材料选用高强度合金钢，确保模具在高强度冲压过程中具有足够的强度和刚度，延长模具使用寿命； 高精度：模具制造精度高，能够满足高精度冲压成型需求，保证产品质量。	唐子卫 13907282079
34			高强度板轻量化零件	主要应用于汽车车身、发动机支架、航空航天设备零部件、轨道交通车辆结构件等。	
35	华融智能科技（十堰）有限公司	通用装备	随车起重运输车	机动性强：随车吊装配于载货汽车底盘，具有出色的机动性，能够迅速转移，满足各种场地和工作环境的需要； 多功能性：随车吊可配备不同吨位的吊机和不同长度的货厢，适用于多种吊装和运输任务，满足市场多样化需求； 操作稳定：作业期间，通过支腿油缸的伸缩，使车辆稳定，提高随车吊的操作稳定性； 广泛适用性：可用于车站、仓库、码头、工地、野外救援等多种场所，是物流、建筑、救援等行业的理想选择； 底盘：可选东风、解放、欧曼、斯太尔、唐骏等各吨位的载货汽车底盘，确保承载能力和稳定性； 吊机：按厂家可分为武夷随车吊、新飞工、铁运、徐工等知名品牌，按吊机类型分为直臂式和折臂式，按吨位分为2吨至20吨不等，满足不同吊装需求； 附件：可装载各类抓辅具，如夹木抓斗、吊篮、夹砖夹具、钻具等，以适应多场景作业。	宋健18671966299
36	十堰福奇汽车工程技术有限公司	通用装备	冲压模具	冲压模具广泛应用于各个制造行业，特别是汽车制造、家电制造和航空航天等领域。冲压模具可以用于生产各种金属工件，如汽车车身冲压模具快速换模，磁力锁模，1分钟换模，不伤模具部件、电器外壳、飞机机翼等。由于其高效、精准和重复性好的特点，冲压模具成为现代工业生产中不可或缺的重要工具。	常丽 13593747423

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
37	十堰福奇汽车工程技术有限公司	通用装备	一种车窗玻璃滑槽结构	一种车窗玻璃滑槽结构,其特征为:导槽本体,设有顶部具有开口且沿车辆纵向延伸的开槽,靠近所述车辆内侧的所述开槽的顶部伸出有指向所述开槽内部的内侧唇边;其中,所述开槽面向所述内侧唇边的内壁处设有凸起的支撑结构,所述支撑结构由具有预设密度的材料单独制成且配置成在所述车窗玻璃伸入所述开槽时与所述内侧唇边抵接,以吸收所述车窗玻璃震动时产生的能量。	常丽 13593747423
38	湖北猛程智能装备股份有限公司	通用装备	板式输送机	由驱动装置驱动链条,链条连接在链条上实现工件的输送,广泛应用于各个行业,由驱动装置、头轮装置、尾轮张紧装置、中间支架、轨道、链条、链板等组成。其中,特轻型、轻型经常使用于电冰箱、洗衣机、空调器、吸尘器等行业。	许新刚 13307282878
39			垂直地面链式输送机	可以适应高效率、大重量、多品种混线生产需要。此设备以其独特的优势收到广大用户的认同与欢迎。并广泛应用于汽车制造、工程机械制造的流水线。垂直地面链式输送机采用带台板单链条牵引小车的形式,主要由驱动装置、张紧装置、支撑小车、链条等部门组成,输送机结构简单布置灵活,小车相对线体的位置可调,可以实现工位间距调整,从而满足多品种混线生产。	
40			带式滑橇式输送机	采用带式驱动传递动力,具有柔性启动、停止能力、有利于保护电机减速机,启动、停止平稳,运行可靠,寿命长等特点,运行噪音低,速度快、无需进行润滑、安装周期短。采用同步齿形带,运行平稳。布置灵活容易分区、分段,能垂直升降,多层布置。便于归纳法工艺设备的衔接。新材料的应用降低了输送机的噪音,并且减少了润滑点的数量,减少了维护工作量。	
41	湖北海岚数控机床有限公司	通用装备	机械伺服压力机	该公司已形成SLP系列伺服冲压压力机、SLPY系列伺服冲压压力机、YP系列伺服研配压力机、YPP系列伺服研配翻转压力机的系列化成熟产品,可适应不同冲压工艺和冲压材质的要求,滑块运动曲线可自由编程,滑块运动曲线可自由编程,滑块位置可控,速度可控,脉冲手轮0.01mm进给,滑块不动作时几乎不耗能。	曹波 13477294402
42			YP系列数字伺服研配压力机	床身结构继承传统的三梁四柱闭式框架结构,配有液压系统、润滑系统、伺服控制系统及附属装置等;具有高精度、高效率、高安全性、性能优越、人性化程度高等产品优势。伺服电机驱动,控制精度高;滚珠丝杠传动精度高,效率高;线性导轨导向,无间隙,精度高;滑块重复定位精度≤0.02mm,可以实现对刀口的有效保护;滑块可以最小进给量0.01mm进给;滑块出力控制精度高,工作台重复定位精度≤0.02mm。	
43	中庸电力(郟西)集团有限公司	通用装备	s13/10-2000KVA 变压器	通过对新材料、新工艺的研究运用、自主创新与技术引进,对铁芯及线圈结构优化创新设计,以达到降低空载损耗及噪音,自主开发的2000KVA额定容量变压器产品。产品具有节能升级、空载损耗低、使用寿命长、运行费用成本低、运行安全可靠等优势性能。	田羽珊 18766526000
44			s13/10-1000KVA 变压器	通过对新材料、新工艺的研究运用、自主创新与技术引进,对铁芯及线圈结构优化创新设计,以达到降低空载损耗及噪音,自主开发的1000KVA额定容量变压器产品。产品具有节能升级、空载损耗低、使用寿命长、运行费用成本低、运行安全可靠等优势性能。	
45			SZ22-63000/110-NX1 变压器	通过对新材料、新工艺的研究运用、自主创新与技术引进,对铁芯及线圈结构优化创新设计,以达到降低空载损耗及噪音,自主开发的63000KVA容量110千伏变压器产品。产品具有节能升级、空载损耗低、使用寿命长、运行费用成本低、安全可靠等优势性能。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
46	中庸电力（郧西）集团有限公司	通用装备	SZ22-20000/110-NX1变压器	通过对新材料、新工艺的研究运用、自主创新与技术引进，对铁芯及线圈结构优化创新设计，以达到降低空载损耗及噪音，自主开发的20000KVA容量110千伏变压器产品。产品具有节能升级、空载损耗低、使用寿命长、运行费用成本低、安全可靠等优势性能。	田羽珊 18766526000
47			SZ22-240000/220-NX1变压器	通过对新材料、新工艺研究运用、自主创新与技术引进，对铁芯及线圈结构优化创新设计，以达到降低空载损耗及噪音，自主开发的24000KVA容量220千伏变压器产品。产品具有节能升级、空载损耗低、使用寿命长、运行费用成本低、安全可靠等优势性能。	
48	湖北京汉动力科技有限公司	通用装备	低噪音式机组	它采用了先进的降噪技术和材料，确保在运行过程中产生的噪音达到最低水平。 技术特点：机组采用了高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效隔离和降低噪音；箱体结构材料为防腐冷轧钢板，表面喷塑处理，既保证了防锈，又提高了箱体的使用年限；箱体设计有导风罩和排风百叶窗，保证机组运行时的通风顺畅，温度不易过高。 性能参数：在正常运行状态下，噪音水平远低于同类产品；涵盖30KW-1000KW，满足不同用户的需求。	黄汉芝 13307283948
49			自动并联式机组	机组采用先进的自动并联技术，能够实现多台发电机组的快速并联和稳定运行；配备智能控制系统，能够实时监测机组状态，自动调整运行参数，确保电力的稳定输出。根据用户需求，可定制不同功率的并联机组；在并联运行过程中，机组能够保持稳定的输出电压和频率。	
50			水泵机组	水泵采用高效节能设计，能够在保证水量的同时降低能耗；发电机组采用优质发动机和发电机，保证水泵机组的稳定运行。根据用户需求，可定制不同流量的水泵机组；机组能够满足不同扬程的供水需求。	
<b>专用装备</b>					
1	驰田汽车股份有限公司	专用装备	智能环保渣土车	驱动形式：8X4；排放标准：国四/欧四；货箱形式：后翻；货箱长度：5600mm；货箱宽度：2300mm；货箱高度：1485mm；发动机型号：YC6K1034-40；马力：340ps；变速箱：12JSD160T（手动换挡，前进挡数10挡，倒挡档位数2）。	陈康 18807281342
2			自卸半挂车	包括各种前顶自卸挂车、左右侧翻自卸挂车、平推式非举升类自卸挂车等三大类形态，容积覆盖15--40m³，适应于各种煤炭、砂石料、粮食运输等不同工况作业。	
3			非公路宽体矿用汽车	大马力发动机+矿山专用变速箱组成工况适应能力更强、动力更加强劲的黄金动力链。超强承载，12+12+12超高强度柔性车架，高效吸收释放冲击负荷。技术专利，超级装配式整体刚性悬架的核心技术专利，填补了国内外矿卡行业的技术空白，与柔性车架完美组合，展现卓越的承载力和可靠性。	
4	湖北一专汽车股份有限公司	专用装备	专致牌绿化喷洒车	采用东风天锦D530驾驶室，230马力东风康明斯机，360°铝制水炮，可实现前喷、后撒、高炮、侧喷、雾洒等多样化作业。	余雄利 19707190999
5			专致牌多功能救援车	选用东风商用车高可靠性底盘，集火灾扑救、抗旱运水、抢险排涝、交通事故救援、园林绿化等多项功能于一车；智能化设计，工作人员可在驾驶室视频在线操作、150米遥控操作、360°旋转、自动调节，性价比高。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
6	东风华神汽车有限公司	专用装备	东风华神市政环卫产品	东风华神市政环卫产品，绿化之星，动力性强，可靠性高，洒水、吸污、垃圾、清扫样样俱全，16T底盘长期排名行业TOP2。东风华神市政环卫产品精准掌握终端用户用车场景、改装用户改装场景，打造场景适用性强、改装特性高的市政环卫底盘，客户在改装过程中，能将上装直接落下，极其方便、快捷。	丁延敏 18007282972
7			东风华神随车起重产品	东风华神随车起重产品，吊运王者，成熟可靠，赚钱利器，长期占据行业第一，其中6×4占比超过30%，主要基于东风华神准确把握运用场景，精准定位客户需求，推出全新随车吊产品，传承东风五十年军工品质基因，其成熟的底盘技术、操纵的舒适性以及优异的驾乘体验的专属组合，将时尚大气外形、可靠安全保障和便捷的操控性巧妙的融合于一体。	
8	湖北杜德起重机械有限公司	专用装备	直臂式随车起重运输车	覆盖3.2吨~20吨全系列机型，具有起重能力强、作业半径长、支腿跨距大、顺序伸缩与比例液压系统等特点，广泛用于绿化、园林、电力、城市建设等领域。	余晓辉 18671920066
9			折臂式汽车起重机	覆盖45吨~400吨全系列机型，起重能力强、支腿跨距大、整体化副车架、电比例遥控操作，适用于设备搬运、风电、电力等领域。	
10	湖北大运汽车有限公司	专用装备	混凝土运输车	底盘采用全功率搅拌车专用发动机、铝合金变速箱、轻量化等高齿后桥、轻量化高强度车架、智能控制系统等组成。其上装由双对数螺旋曲线筒体、轻量化高强度副车架、闭式液压系统、便捷进出料系统、轻量化智能水路系统组成，运用CAE分析技术，最大爬坡度到达33%，侧翻稳定角为27°，耳旁噪声85dB，耗能低，出料率高。	汪鹏 19566785033
11			绿化洒水车	底盘采用玉柴、云内、潍柴等国内一线品牌发动机、铝合金变速箱、轻量化等高齿后桥、轻量化高强度车架、智能控制系统等组成。其上装由洒水炮、花洒、罐体、水泵等组成。底盘变速箱配备取力器，取力器接口型式为法兰式；取力器与消声器异侧布置；取力器后部注意预留水泵布置及安装空间；驾驶室需配备取力器开关及音乐喇叭开关；底盘线束在车架右纵梁前端预留音乐喇叭接口；底盘附件超出车架上翼面≤50。降低整车质心高度，提高稳定性，同时便于上装管路布置。	
12			8X4自卸车	底盘采用潍柴发动机、法士特变速箱、10t/13t双后桥、车速>90km/h、爬坡度>30%，黄金动力线配置，动力强劲、油耗低、换挡平顺，提速快，操控感好。消声器与油箱异侧布置、安全性能高。双层高强度轻量化车架、智能控制系统等组成，便于操控，且不用担心运输强度。驾驶室有低顶和标准顶两种，高度可选。整车标配定速巡航、节油开关、遥控钥匙、中控锁、四锁合一，电动门窗、冷暖空调、气囊座椅，驾乘舒适感更强。选装铝合金钢圈、铝合金油箱、铝合金储气筒，同时根据需求选用少片簧悬架，可进一步减轻整车重量。大运专用后桥承载能力强，性能可靠。	
13	深圳东风（十堰）汽车有限公司	专用装备	环卫清运系列	1987年，深圳东风自主研发国内第一款压缩环卫车，涵盖3吨到15吨；品质型主打超高作业效率，行业领先，一次作业时间：3吨车10秒，5-10吨车13秒；价值型主打超高装载量，做到行业之最，3吨车可装载4.5吨以上，10吨车可装载11-12吨。行业独创智慧控制技术，相比竞品故障点更少，可靠性更高，获得国家发明专利。系列车型有勾臂车、餐厨车、桶装车等。	鲍欢 18033065518

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
14	深圳东风（十堰）汽车有限公司	专用装备	环卫清扫系列	洒水车水罐容积大，达到行业产品的领先容积水平。车辆连续作业时间长，使用方便；功能多样，满足不同作业需求；配置有前鸭嘴洒水、后对冲、后洒沱、后水炮，同时选装手持喷枪、顶部侧绿化浇灌、前自动水泡等系统。洗扫车全系列CAN总线控制，各作业动作一键操作，设有多重互锁保护功能；中置两立扫+中置宽吸嘴，清洗污水回收率高；主要零部件使用国际或国内知名品牌，质量优良、可靠；功能样，整车可实现干扫作业+清洗作业+洗扫作业三种模式；清水箱容积大，洗扫作业时间可达70min以上；水箱和垃圾箱全系列采用304不锈钢。扬尘车支持多种操作方式：可在驾驶室内操作，可使用遥控器操作，可通过尾部操作盒控制，方便定点作业；水罐容积大、连续作业时间长；喷雾机可实现俯仰-10°~40°变化和±90°水平旋转，抑尘范围广。系列车型还有排涝车、路面养护车等。	鲍欢 18033065518
15			环卫设备系列	连体箱、分体站、分体箱、散装箱等。连体箱细分市场占有率先全国第二。	
16			其他车型	桶装车、自装卸式垃圾车、对接式垃圾车、餐厨车、高位对接车、路面养护车、扫路车、护栏清洗车、吸粪车、高压清洗车、绿化喷撒车、吸污车。	
17	湖北山鼎环境科技股份有限公司	专用装备	一体化污水处理设备	针对农村、景区、农家乐、学校等污水分散式场景推出的污水处理成套产品。产品集成和优化传统生化处理工艺，具有“出水优良、运行稳定、便于维护、运行费用低”等特点，可大幅缩短污水处理站点建设周期，降低投资及后期使用成本。	胡禹 18772226707
18	湖北合清环保智能装备有限公司	专用装备	履带式液压翻抛机	翻抛机也称翻堆机、匀翻机，其作用是在设备行进过程中带动物料翻动，实现发酵物料的均匀混合，增加物料透气性，消除堆体层次差异，改善发酵状态，促进物料降解和水分脱离。	李相国 18671669092
19			混料机	本设备适用于脱水后的市政污泥、畜禽粪便、餐厨垃圾、造纸污泥等高湿、高粘有机废物与有机辅料和回填料的混合。生产过程中，物料按预定配比连续进入设备，通过叶片的连续搅拌，将物料从进料口送至出料口，同时实现几种物料的均匀混合，使混合后的物料具有适宜的湿度和孔隙率。	
20			一体化智能好氧发酵设备	针对中小城镇污水处理厂、养殖厂等量身打造的智能一体化好氧发酵（堆肥）技术及成套设备，集物料混合、发酵、曝气、翻抛、输送、除臭、检测为一体，有机废物处理过程在成套设备内完成，实现了原料直接装入设备、成品直接装车运出的过程，物料在场内不落地、不中转，保证了厂区的清洁卫生。发酵过程在密闭的设备内进行，设备自带除臭功能，无臭气排放，无环境污染。	
21	十堰国科鸿鹄科技有限公司	专用装备	鸿鹄T70电动智能拖拉机	以锂电池为能源，永磁同步电机为动力，搭配智能电控系统、科幻型外观和智能无人驾驶作业系统而研制的多用途中马力电动智能农业机械装备。鸿鹄T70采用多电机分置式布置：牵引电机控制行走系统，为行走提供动力；PTO电机控制动力输出系统，为旋耕、割草等机具单独提供作业动力；液压电机控制液压系统，为悬挂装置提供动力；转向电机控制转向系统，为拖拉机的转向提供动力。通过田间作业智能控制系统可实现全程智能化集群作业；通过田间作业智能控制系统，实时获取车辆位置信息，配合管理平台完成车辆定位、实时追踪、历史轨迹查询等功能。	贾锐峰 18567658988

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
22	十堰国科鸿鹄科技有限公司	专用装备	鸿鹄T300电动智能拖拉机	以锂电池为能源，永磁同步电机为动力，搭配智能电控系统、科幻型外观和智能无人驾驶作业系统而研制的多用途大马力电动智能农业机械装备。鸿鹄T300采用多电机分置式布置：牵引电机控制行走系统，为行走提供动力；PTO电机控制动力输出系统，为旋耕、割草等机具单独提供作业动力；液压电机控制液压系统和转向系统，为悬挂装置和转向系统提供动力。通过田间作业智能控制系统可实现全程智能化集群作业；通过田间作业智能控制系统，实时获取车辆位置信息，配合管理平台完成车辆定位、实时追踪、历史轨迹查询等功能。	贾锐峰 18567658988
23			伽玛能谱车	采用轮式结构，具有全地形运动能力；以锂电池为动力来源、以双500W电机为动力输出；主要用于在大田中搭载土壤养分伽玛能谱分析仪，采集土壤的伽马射线数据，并将数据通过4G/5G网络传输到后台。伽玛能谱分析仪采用的伽玛能谱近地面被动无损检测方式，可以实现对大范围田地30cm以内深度的土壤采用无损探测的方式感知氮、磷、钾、有机质、PH值、水分含量等相关土壤养分信息。可以同步采集气象数据、环境图像与视频数据、路况信息、自身状态数据等。 主要功能：可实现定向、厘米级定位，可实现多种方式掉头、自主作业功能；集成超声波、毫米波雷达、激光雷达，可实现全方位障碍物检测与避障；支持单机作业、集群作业控制，可实现远程调度、指挥；可实现气象、视频、自身状态等数据的采集与传输；支持无线充电、电池换电，自主作业续航时间长；最高可支持30种土壤数据采集，涵盖土壤的全钾、pH、有机质、全氮、碱解氮、速效磷、缓效钾、速效钾等。	
24	武汉悉水科技有限公司	专用装备	多参数在线水质监测仪	能将居民饮用水余氯、PH、浊度、电导率、温度等多项指标进行24小时不间断检测，通过物联网系统实时将各类参数传输到云平台。替代原来落后老式的人工检测手段，是自来水行业、水务局、环保局等单位水质检测智能化升级的首选产品。	杨泽武 13018039567
25			次氯酸钠发生器	通过电解食盐水可现场制备浓度约为0.8%的次氯酸钠溶液，整个制备过程只需要消耗水、盐和电。该系统成功解决了(液)氯气或商品次氯酸钠溶液的运输和储存方面存在的一系列问题，使其成为任何需要氯消毒工艺场合的理想选择。	
26			一体化净水设备	在传统水厂工艺基础上进行了全流程的技术创新，由工厂化组件生产、现场拼装的一体化钢结构净水设备，实现了工艺设计标准化、系统构造模块化、安装组装集成化；与传统土建构筑物水厂相比，显著提升了设备的加工精度和净水效果，且设备采用不锈钢材料，大幅提升了水厂处理工艺构筑物的耐腐蚀性能，同时一体化净水设备具有占地小、建设周期短、运维管理简单、出水优质、性价比高、寿命长等特点，在运维管理上，可实现运行自动化、通讯数字化、值守智能化、管理智慧化等优势，是充分体现出水处理设施技术革新的现代化净水设备。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
27	湖北帕菲特工程机械有限公司	专用装备	道路清障车	1、外形尺寸：8100mm×3400mm×3500mm； 2、最高车速：4km/h； 3、转弯形式：原地转向； 4、排风量：218m³/s； 5、风筒细水雾距离：≥50m； 6、消防炮额定流量：50L/s； 7、操作方式：无线遥控+应急手动，无线控制距离≥200米； 8、整机采用高温隔热防护措施，使用温度：-30℃-300℃，电气部分防护等级：IP55； 9、底盘形式：ATV液压自行式； 10、最小离地间隙：320mm 主要运用于道路故障车辆，城市违章车辆及抢险救援等作业。清障车具有托举功能、起吊功能、拖拽功能、牵引功能、破拆救援功能、警示、照明功能、背载功能。作业过程中可利用托臂的伸缩、提升、带载折叠等动作，将损坏的车辆、装备等拖离现场。清障车托架有多种结构形式，一般能托举事故车的车轴、车轮、钢板弹簧、车架等，装拆方便。智能化的操作和多功能的救援模式赢得了用户的肯定。	郑世海 18671171999
28			防撞缓冲车	1、外形尺寸：8520mm×2500mm×3790mm； 2、最高车速：89km/h； 3、最小转弯直径：18.1m； 4、驱动形式：4×2； 5、轮胎规格：9.00R20 16PR，（10R22.5 16PR，8.25R20 16PR）； 6、驻坡能力：30%； 7、最小离地间隙：210mm； 8、整备质量：14055kg； 9、前轴/后轴：4855mm/9200mm； 10、上装型式：100K防撞包； 11、防撞包外形尺寸长×宽×高（mm）：3840×2300×600； 主要运用于高速路，公路，高架桥，涵洞隧道施工维护中，是为临时封闭路段的道路养护人员和设备提供被动安全保护，成为公路施工、隧道施工、公路施工等场所必备的安全车辆。防撞缓冲车是保护施工时人员的安全，用于城市道路施工、市政工程作业、高速公路养护、交通事故处理等作业场所。	
29			抢险车	1、外形尺寸：7020, 7880, 8080, 8380, 8857, 9707, 5950mm×2380, 2425, 2490, 2465mm×2845, 3225, 2785mm； 2、轴距：3600, 3950, 4500, 4700, 5000, 5300, 5600mm； 3、轮胎：295/80R22.5 18PR； 4、驱动形式：4×2； 5、轮胎规格：9.00R20 16PR, 10R22.5 16PR, 8.25R20 16PR； 6、车辆水泵配有单独的控制系統，龙吸水排涝车设备，控制系统有可视化操作界面，实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护；能单独控制每台水泵。 主要运用于石油、化工、天然气、供水供电等管道的检测与抢修；运用于高压输变电线路、高速公路、矿山等设备故障的抢修的专用车辆。工程抢险车是以搭载检修人员，装载工机具和施工材料为一体，以汽车发动机作为动力源，直接驱动发电机和空压机，为抢修现场提供足够的气源和电源。主要用于城市供水、供电、供热、燃气管网的应急抢修；石油、化工生产装置和长输送管线的野外抢修；自然灾害、突发事故抢险；野外部队设备的现场抢修。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
30	湖北帕菲特工程机械有限公司	专用装备	除雪车	1、外形尺寸：5920mm×1850mm×1800, 1820, 1832mm； 2、总质量：2820kg； 3、接近角/离去角：33/11°； 4、轴距：：3150mm； 5、最高车速：170km/h； 6、轮胎规格：：255/70R16, 255/60R18； 7、底盘型号：ZN1032UCM6； 8、发动机型号：M9T-60A； 主要运用于高速公路、市政道路、机场等领域。除雪车主要产品包括除雪作业道路养护车、多功能除雪车、洒水型除雪车、封闭式清扫垃圾铲雪车、融雪剂撒布车等。可用于清除雪地表面积雪的机动车辆，通常配备特殊的设备和工具，以有效地清理雪，并确保道路、人行道、停车场等区域保持通畅和安全。	郑世海 18671171999
31			随车起重运输车（随车吊）	1、底盘型号：重汽ZZ1187K561DF1Z二类； 2、整备质量：14850kg； 3、前轴/后轴：5940/8910mm； 4、外形尺寸：10430, 2550, 3600mm×3700mm×3800mm； 5、轴距：5600mm； 6、接近/离去角：19/10°； 7、驱动形式：4×2； 8、轮胎规格：10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR, 295/60R22.5 18PR； 9、最高车速：89km/h； 10、最小转弯直径（m）：18.5； 11、最大托举质量（kg）（上装/整车）：3020； 主要运用于现场救援、道路维修、室内工作、城市街道等场合，广泛应用于施工现场、港口或电力公司的起重机械设备。随车起重运输车通过液压伸缩来实现货物的升降，回转的车辆，广泛应用于建设，煤矿，仓库，码头等狭窄场所作业，由底盘，货箱，吊机等构成，随车吊底盘，吊机作为随车吊的重要组成部分，直接影响车辆的运输与工作性能。	
32			冷藏车	1、发动机：福康158马力； 2、驾驶室：1880中体驾驶室； 3、变速箱：柴孚5档变速箱； 4、轮胎：轮胎7.00R16； 5、前后桥：2.5/4.5T； 6、上装：4米2冷藏厢单侧门，后门对开，花纹铝底板，XPS正压粘接板； 主要运用于运输冷冻食品（冷冻车），奶制品（奶品运输车）、化工产品、蔬菜水果（鲜货运输车）、疫苗药品（疫苗运输车）、电子产品、鲜花、高档家具等。冷藏车由专用汽车底盘的行走部分，与隔热保温厢体（由聚氨酯材料，玻璃钢组成、彩钢板、不锈钢等），制冷机组，车厢内温度记录仪等部件组成，对于特殊要求的车辆，如肉钩车，可加装肉钩，拦货槽，铝合金导轨，通风槽等选装件。适用于易腐货物长途运输，避免货物在运输途中容易受到外部温度、湿度影响，发生变质造成环境污染和经济损失。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
33	湖北经恒专用汽车有限公司	专用装备	中置轴车辆运输挂车	车型:DFH5220TCL; 外形尺寸:长x宽x高(mm) 22000x2550x3900mm; 总质量(kg):18000KG(22290KG包含挂车); 整备质量(kg):12200Kg; 额定载质量(kg):9995Kg; 驱动形式:6x2; 轮胎:315/60R22.5 20PR; 轴距:1950+5000; 最高车速(km/h):100; 发动机:Z8.5NS6B360; 变速箱:10档变速箱; 前桥/后桥:4.5T/13T; 板簧:3/3/2+-后空气悬架-复合型; 油箱:铝; 主要用途:中长途专业运输-中置轴轿运车。	魏文艺 15098087734
34	湖北神鹰特种车有限公司	专用装备	智能渣土车	箱体运用工程机械行业最高端的高强度耐磨钢NM450、屈服强度1450 Mpa,耐磨值450左右;提升承载能力的同时增加了使用寿命;而且自重同比降低500-1500公斤,运营成本降低,给用户带来的收益增大。	熊军 18607283236
35			蓝牌自卸车	运营门槛低,驾驶证C本即可操作,整车布置紧凑、轴距短,高度低至2990mm,可走街串巷,通过性能好。	
36			混凝土搅拌车	自重轻:运用高强度耐磨板,降低自重,行业领先;进口三大件,品质有保障;铝合金附件,档次高。应用新材AG700XT,提升罐体强度同时,降低自重。合理的流化系统动态模拟优化,残值≤0.3%,行业领先。管路优化:合理的进气、出灰管路,出料快,便于操作。	
<b>应急装备</b>					
1	迅捷安应急装备科技(湖北)有限公司	应急装备	模块化应急救援保障方舱产品	模块化应急救援保障方舱产品:迅捷安基于集装箱的优势特点,将其延伸应用于应急保障领域,发明了多种应急方舱,首创国内第一座模块化消防站(河南郑州二七广场站)。基本结构是钢结构框架、集装箱箱体组成的箱体结构的模块化装备,以装备形式代替传统消防站的砖混结构,在厂内完成方舱生产,现场吊装搭建,解决了土地报批难、占地面积大、建设周期长的痛点。布局可以深入到市区和社区,满足城市消防站建设标准,5分钟覆盖3公里。多种功能模块搭配灵活、可拆卸、移动灵活,符合绿色装备和可持续发展的时代背景。迅捷安模块化消防救援方舱产品于2022年2月被列入《湖北省创新产品应用示范推荐目录》。迅捷安作为主要参编单位制定的团体标准《模块化消防救援方舱》(T/CFPA003-2021)填补了国内空白,引领了行业发展。至今已推出从单车位至9车位模块化消防站全系列产品,全国投勤使用500余座,国内市场占有率达66%。	罗成平 13339851428
2			消防车产品	消防车产品:迅捷安自主品牌VTHLON(威速龙)消防车,用国产品牌代替原装进口。引进先进的欧洲技术和生产线,吸收再创新,实现应急装备国产化、自主化。上装采用独有专利技术(专利号2019202131693、2019101208599)的模块化铝合金结构,属国内首创,无焊接、调整灵活、轻量化、耐腐蚀、性能可靠、使用寿命长。目前已研发生产40余款市场主流的中高端消防车,根据近三年车辆交付情况及客户满意度调查情况来看,迅捷安消防车深得广大用户认可和称赞。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话			
3	迅捷安应急装备科技（湖北）有限公司	应急装备	智慧应急信息化平台	智慧应急信息化平台：迅捷安以模块化消防站、消防车分别为“静”、“动”业务载体，通过上述载体的覆盖性部署，形成区域性安全网格化节点。再在节点间以数字化、信息化、物联网等技术进行业务链接和应用链接（即打造智慧化应急信息平台），从而打造智慧应急安全最后一公里微循环。以模块化应急救援方舱（数据终端）为载体，基于5G网络、无限云存储及先进的智慧化应急信息处理平台，实现应急方舱、消防车、应急消防器材、传感器等物物互联，通过边缘计算法输出应急处置解决方案（实现警情在线、应急方舱在线、装备在线、人员在线、生成处置解决方案在线的闭环业态），达到全天候智慧监测预警、接警、出警，为城市应急安全构筑铜墙铁壁。	罗成平 13339851428			
4			综合保障车	底盘发动机功率≥200kW，一次性满足≥50人用餐，淋浴位≥6个。				
5			通信指挥车	核心配置： 奔驰Arocs 2636E6 6×4二类底盘作为承载平台，265 千瓦(360 马力)发动机，整车允许总重26吨，动力强劲； 主要分为驾驶舱、会议舱、中控操作舱和仓储保障舱； 车上搭载了卫星通信系统、专网系统、图传系统、4G及5G通信系统、无人机系统、音视频会议系统等，可提供多种通信方式。				
6			救护车	按需定制。利用技术手段，使车内气压低于外界大气压，所以空气在自由流动时只能由车外流向车内；而且负压还能将车内的空气进行无害化处理后排出，避免更多的人感染，在救治和转运传染病等特殊疾病时可以最大限度地减少医务人员与病人间交叉感染的机率。				
7			防化洗消车	底盘发动机功率≥250kW，清水容积≥2000L、洗消液容积≥500L，洗消泵流量≥60L/s，一套公共洗消站。				
8			消防车	外形尺寸：长7500-8700、宽2100-2500、高≤3600； 底盘：采用奔驰、曼、斯堪尼亚、五十铃等品牌4x2底盘； 承载能力：12000-20000kg； 乘员数：6-9人； 液罐：2000-5000kg（根据客户需求分配）； 消防泵：哥达瓦、齐格勒、希尔等知名品牌消防泵，流量2000-4200L/min@10bar，可选高压工况400L/min@40bar； 泡沫系统：A类混合比例0.1-1%，B类混合比例1-10%； 消防炮：可选埃尔克、TFT、博克等知名品牌，流量2000-4000L/min； 辅助设备：快速灭火卷盘、LED升降照明灯、绞盘等。				
9			消防机器人	底盘发动机功率≥250kW，吊臂载重≥5000kg、绞盘拉力≥70kN、升降照明功率≥4000W、发电机功率≥8kW。				
10			科技教育体验馆	按需定制。				
11			宝路汽车产业（十堰）有限公司	应急装备		随车起重运输车	(1) 平板长度4.2~9.8米，平板宽度2.32~2.52米； (2) 平板向后滑动距离2.7米~4.6米等； (3) 平板倾斜角7~13度，拖吊连体吊臂变幅角3~33 度。拖臂折叠角度-7~13度，吊臂变幅角3~70度； (4) 吊臂工作半径：7.6~18.2米，工作高度：9.8~20.3 米，支腿跨距：3.2~6.4米； (5) 斜板和落地平板能力2T2D~30T50D； (6) 回转支撑和回转减速机齿轮配合间隙0.2mm； (7) 车厢长度7.6~8.5米，栏板高度 550~800mm； (8) 直臂吊12T-16T；折臂吊20T-31T； (9) 底盘轴距共有3 种可选。	张佩佩 13636176078

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
12	湖北一专汽车股份有限公司	应急装备	YZZ5140GXFSG50/D 6水罐消防车	1、外形尺寸：7700×2550×3500mm； 2、最高车速：85km/h； 3、水容积5立方，消防水泵CB10/40，泵流量40L/S，额定工作压力：1.0MPa，消防炮射程65米。	钟易衡 18671186666
13			YZZ5160GSD6 供水车	1、外形尺寸：7700×2550×3580, 3300, 3080mm； 2、最高车速：89km/h； 3、水容积8m³，泵流量20L/S，额定工作压力：0.6MPa，消防炮射程35米。	
14			YZZ5130JKGD6型高空作业车（绝缘斗臂车）	额定电压(GB/T9465-2008)10kV、工作平台额定载荷 kg 290（双人斗）、最大作业高度 m：18.5/19/20、最大作业高度时作业幅度：2.55m、最大作业幅度：13.5m、最大作业幅度时作业高度：12m、工作斗回转：360°、最大起吊重量 500 kg、支腿形式：A型支腿。	
15			YZZ5040JKGBJ6型高空作业车	5节臂架伸展，作业高度32米，作业幅度15.2米，吊篮满足400KG承载。	
16			YZZ5180GQXDF6型清洗车	双发动机、双水泵清洗车。高压清洗能力25000 m³/h、最高清洗水压力10MPa、高压清洗水流量134 L/min、高压喷雾水流量134 L/min、低压洒水流量 600~800L/min、低压冲洗宽度≥24 m、洒水宽度≥16 m、水枪射程38 m、水罐容积9300 L。	
17			YZZ5188GQXH6型清洗车	双发动机、双水泵清洗车。高压清洗能力25000 m³/h、最高清洗水压力10MPa、高压清洗水流量134 L/min、高压喷雾水流量134 L/min、低压洒水流量 600~800L/min、低压冲洗宽度≥24 m、洒水宽度≥16 m、水枪射程38 m、水罐容积9300 L。	
18			湖北杜德起重机械有限公司	应急装备	
19	东风越野车有限公司	应急装备	EQ5040XJAYY6D型稽查车	1、外形尺寸：5670×2310×2430, 2080； 2、最高车速：120km/h； 3、驱动形式：4×4； 4、车身形式/乘员：厢式车身/2+2人； 5、接近角/离去角：45°/35°； 6、最小离地间隙：380mm； 7、最大越壕宽度/越障高度：700mm/400mm/750； 8、涉水深度：750mm/1500mm(有准备)； 9、发动机功率：143kw/195hp。	李劲杰 18007282622

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
20	东风越野 车有限公司	应急装备	EQ5060XJ HYY6D型 救护车	1、外形尺寸：5998×2398×2840, 3050； 2、最高车速：120km/h； 3、驱动形式：4×4； 4、车身形式/乘员：单排+方舱/5-8人； 5、接近角/离去角：45° /20° ； 6、最小离地间隙：380mm； 7、最大越壕宽度/越障高度：700mm/400mm/750； 8、涉水深度：750mm/1500mm(有准备) ； 9、发动机功率：134kw/220hp。	李劲杰 18007282622
21			EQ5040XZ HYY6D型 指挥车	1、外形尺寸：5820×2310×2980； 2、最高车速：120km/h； 3、驱动形式：4×4； 4、车身形式/乘员：厢式车身/2+2人； 5、接近角/离去角：45° /32° ； 6、最小离地间隙：380mm； 7、最大越壕宽度/越障高度：700mm/400mm/750； 8、涉水深度：750mm/1500mm(有准备) ； 9、发动机功率：134kw/220hp。	
22			EQ2063EY Y6D型越 野载货汽 车	1、外形尺寸：5320×2310×2020； 2、最高车速：120km/h； 3、驱动形式：4×4； 4、驾驶室形式/乘员：单排/2人； 5、接近角/离去角：45° /32° ； 6、最小离地间隙：380mm； 7、最大越壕宽度/越障高度：700mm/400mm/750； 8、涉水深度：750mm/1500mm(有准备) ； 9、发动机功率：134kw/220hp； 10、总质量:6000kg, 载质量:2180kg。	
23			EQ5060XZ HYY6D型 指挥车	1、外形尺寸：5850×2350×2900； 2、最高车速：120km/h； 3、驱动形式：4×4； 4、驾驶室类型/乘员：单排车身+复合材料方舱/2人； 5、接近角/离去角：45° /32° ； 6、最小离地间隙：380mm； 7、最大越壕宽度/越障高度：700mm/400mm/750； 8、涉水深度：750mm/1500mm(有准备) ； 9、发动机功率：134kw/220hp。	
24			EQ2063MY Y6D型越 野载货 汽车	1、外形尺寸：5320×2310×2020； 2、最高车速：120km/h； 3、驱动形式：4×4； 4、驾驶室形式/乘员：双排/2+2人； 5、接近角/离去角：45° /32° ； 6、最小离地间隙：380mm； 7、最大越壕宽度/越障高度：700mm/400mm/750； 8、涉水深度：750mm/1500mm(有准备) ； 9、发动机功率：134kw/220hp； 10、总质量:6000kg, 载质量:1950kg。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
25	东风越野 车有限公 司	应急装备	EQ5040XJ Ayy6D1型 稽查车	1、外形尺寸：5320×2310×2020； 2、最高车速：120km/h； 3、驱动形式：4×4； 4、驾驶室形式/乘员：厢式车身/2+2人； 5、接近角/离去角：45°/32°； 6、最小离地间隙：380mm； 7、最大越壕宽度/越障高度：700mm/400mm/750； 8、涉水深度：750mm/1500mm(有准备)； 9、发动机功率：134kw/220hp； 10、总质量:6000kg, 载质量:1950kg。	李劲杰 18007282622
26			EQ5040XD YYY6D型 电源车	1、外形尺寸：5320×2310×2080, 2150； 2、最高车速：120km/h； 3、驱动形式：4×4； 4、驾驶室形式/乘员：厢式双排车身/2+2人； 5、接近角/离去角：45°/32°； 6、最小离地间隙：380mm； 7、最大越壕宽度/越障高度：700mm/400mm/750； 8、涉水深度：750mm/1500mm(有准备)； 9、发动机功率：134kw/220hp； 10、蓄电池：容量2600Wh； 11、发电机功率：7-50kW。	
27			EQ5040XD YYY6D1型 电源车	1、外形尺寸：5320×2200, 2310×1950； 2、最高车速：120km/h； 3、驱动形式：4×4； 4、驾驶室形式/乘员：双排车身/2+2人； 5、接近角/离去角：45°/32°； 6、最小离地间隙：380mm； 7、最大越壕宽度/越障高度：700mm/400mm/750； 8、涉水深度：750mm/1500mm(有准备)； 9、发动机功率：134kw/220hp； 10、蓄电池：容量2600Wh； 11、发电机功率：7-50kW。	
28			EQ5048XD YYY6D型 电源车	1、外形尺寸：5990×2220×2190, 2220； 2、最高车速：120km/h； 3、驱动形式：4×4； 4、驾驶室形式/乘员：厢式双排车身/2+2人； 5、接近角/离去角：45°/32°； 6、最小离地间隙：380mm； 7、最大越壕宽度/越障高度：700mm/400mm/750； 8、涉水深度：750mm/1500mm(有准备)； 9、发动机功率：231kw/320hp； 10、蓄电池：容量2600Wh； 11、发电机功率：7-50kW。	
29	东风专用 汽车有限 公司	应急装备	车厢可卸 式应急救 援模块 厢房	内部尺寸：9700mm×2450mm×2650mm； 功能：能同时容纳14人宿营使用，将原消防用宿营车、淋浴车、移动盥洗车三车功能整合为一体，在一个车厢内分设三个功能区域。	李文军 13986893136
30			公路隧道 安全隐患 综合 探测车	1、外形尺寸：长10220mm×宽2535mm×高3860mm； 2、最高车速：95km/h； 3、车厢内部尺寸：长8025mm×宽2445mm×高2445mm； 4、厢内设备：多通道探地雷达、高速线阵相机、三维激光扫描、红外成像等； 5、探测速度大于10km/h, 探测深度3m, 裂缝宽度分辨率0.1mm。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
31	东风专用汽车有限公司	应急装备	车厢可卸式应急救援模块厢房	内部尺寸：9700mm×2450mm×2650mm； 功能：能同时容纳14人宿营使用，将原消防用宿营车、淋浴车、移动盥洗车三车功能整合为一体，在一个车厢内分设三个功能区域。	李文军 13986893136
32			公路隧道安全隐患综合探测车	1、外形尺寸：长10220mm×宽2535mm×高3860mm； 2、最高车速：95km/h； 3、车厢内部尺寸：长8025mm×宽2445mm×高2445mm； 4、厢内设备：多通道探地雷达、高速线阵相机、三维激光扫描、红外成像等； 5、探测速度大于10km/h，探测深度3m，裂缝宽度分辨率0.1mm。	
33	思诺威科技（北京）有限公司十堰分公司	应急装备	神舰牌 DFT5250T CXZME 多功能除雪除冰车	1. 整车总质量25吨，6X4驱动形式； 2. 发动机功率400马力，且带有全功率取力器； 3. 整车底盘带有原厂低温寒区包及主副油箱，能保证极寒地区正常工作并减小燃油成本； 4. 整车后置融雪剂撒布机，容积10立方/12立方，配有大尺寸LED双向箭头作业警示灯，且左右指示灯可单独控制，配有报警装置，高低音喇叭及倒车蜂鸣器； 5. 液压系统：系统由齿轮油泵、油箱（具有油位/油温自动显示功能）、进口阀门组件（手动/电动叠加式）、散热器、有线控制器置于驾驶室内，控制器带有夜间作业光源； 6. 采用航空液压油，确保设备在-45℃时，能正常工作；液压马达及主要液压阀均采用国内外知名品牌，性能可靠； 7. 所有工作装置与底盘的连接、更换、拆装方便快捷； 8. 整体设备进行了防腐防锈处理；与盐（融雪剂）接触处的部件经过特殊抗盐防腐处理；适合各地区、各季节、各气候使用，冬天、雨天照常作业； 9. 车辆前部可选装除雪铲和除雪滚刷且能快速互换，满足不同场景的除雪工况，提高车辆利用效率； 10. 整车有工信部公告，并免征购置税。	陈刚 18986894820
34			神舰牌 DFT5180T CXZME1 多功能除雪除冰车	1. 整车总质量18吨，4X2驱动形式； 2. 发动机功率210\230马力，且可选装全功率取力器； 3. 整车底盘采用东风天锦国六环卫车辆专用底盘，具有高可靠性、高燃油经济性的特点； 4. 整车后置融雪剂撒布机，容积10立方/12立方，配有大尺寸LED双向箭头作业警示灯； 5. 液压系统：系统由齿轮油泵、油箱（具有油位/油温自动显示功能）、进口阀门组件（手动/电动叠加式）、散热器、有线控制器置于驾驶室内，控制器带有夜间作业光源； 6. 采用航空液压油，确保设备在-45℃时，能正常工作；液压马达及主要液压阀均采用国内外知名品牌，性能可靠； 7. 所有工作装置与底盘的连接、更换、拆装方便快捷； 8. 整体设备进行了防腐防锈处理；与盐（融雪剂）接触处的部件经过特殊抗盐防腐处理；适合各地区、各季节、各气候使用，冬天、雨天照常作业； 9. 车辆前部可选装除雪铲和除雪滚刷且能快速互换，满足不同场景的除雪工况，提高车辆利用效率； 10. 整车有工信部公告，并免征购置税。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
35	思诺威科技（北京）有限公司十堰分公司	应急装备	帕菲特牌 PFT5031T CX6A 除雪车（蓝牌）	1. 整车总质量3吨，4X4驱动形式； 2. 发动机功率166马力，柴油，带有低温预热启动，保证极寒地区的正常使用； 4. 整车后置0.6立方\1立方融雪剂撒布机，撒布机料仓材质为高分子量聚乙烯，防腐耐低温； 5. 融雪剂撒布机采用车辆底盘12V电瓶为动力源，纯电动驱动，节能环保； 6. 融雪剂撒布机控制系统能在驾驶室进行操作，能实时显示工作状态，如撒布量和撒布速度，并能自我诊断； 7. 所有工作装置与底盘的连接、更换、拆装方便快捷； 8. 整体设备进行了防腐、防锈处理；与盐（融雪剂）接触处的部件经过特殊抗盐防腐处理；适合各地区、各季节各气候使用，冬天、雨天照常作业； 9. 车辆前部可选装除雪铲和除雪滚刷且能快速互换，满足不同场景的除雪工况，提高车辆利用效率； 10. 整车有工信部公告，并免征购置税。	陈刚 18986894820
36			32系列除雪铲	1. 除雪铲配置进口独立液压控制系统，由车辆电瓶提供动力； 2. 除雪铲工作宽度2.45米\2.75米\3米\3.3米\3.6米\4米，多种规格型号可选，适配各种车型和道路场景； 3. 除雪铲铲板及结构件采用高强度钢材，强度高韧性好；铲刃采用NM450耐磨钢； 4. 除雪铲举升为直接连接举升系统，非链条举升，避免行进中雪铲晃动造成车辆损伤，同时增加雪铲举升高度； 5. 雪铲具有强制下压功能，可使铲刃增加250公斤以上的压力，同时提高车辆后轮对地面的摩擦力，避免只能依靠雪铲自重下压除雪造成对车辆底盘的过度负荷，可提高30%的铲雪效率； 6. 雪铲设有自动避障系统，避障方式为铲板整体翻转避障或铲刃整体翻转避障，避免雪铲碰到障碍物造成铲板和车辆损伤； 7. 雪铲设有快速连接装置，一个人5分钟内即可完成雪铲的拆卸。	
37			各系列除雪滚刷	1. 除雪滚刷刷毛长度 $\geq 3050$ mm，滚刷刷毛直径 $\geq 813$ mm； 2. 滚刷液压摆动角度 $\geq$ 左/右 $36^\circ$ ； 3. 滚刷转速 $\geq 260$ rpm； 4. 滚刷刷毛为圆盘式单片组合排列而成，每片刷毛材质为聚丙烯与弹性钢丝混合排列，要求50%聚丙烯，50%弹性钢丝； 5. 滚刷刷毛离地间隙可精确调整，免工具调节（棘轮滚刷模式调节）； 6. 滚刷支撑轮采用实心橡胶轮胎 $\geq 16$ 英寸，数量两只， $360^\circ$ 万向轮设计，轮胎距滚刷边缘距离为 $\leq 750$ mm； 7. 滚刷两侧采用内置液压马达直接驱动，非后置马达链条驱动或外置马达后加保护罩，液压系统工作流量160L/每分钟，设有自由液压阀（惯性缓冲，防止滚刷突然停止造成设备损坏）； 8. 聚乙烯一体化滚刷外罩，尺寸（长*宽） $\geq 3050\text{mm} \times 1020$ mm，厚度为 $\geq 6.5$ mm，整体光滑有弹性； 9. 滚刷摆动油缸采用双极油缸设计，减轻负载，框架为方钢和圆钢，结构为全焊接； 10. 滚刷可以与底盘实现快速拆卸，并保证可以与雪铲进行互换，连接固定方式为楔形块和固定销固定（DIN板连接），非驶入式连接。	

# 十堰市重点企业装备供给清单（2024）

序号	企业名称	行业类别	产品名称	产品简介	联系人及联系电话
38	思诺威科技（北京）有限公司十堰分公司	应急装备	各系列融雪剂撒布机	1、融雪剂撒布机容积0.6\1\2.7\3.3立方； 2、动力方式为车辆12V电瓶接电提供动力，纯电驱动，节能环保； 3、料仓采用高分子聚乙烯材料，永久防腐且耐低温； 4、撒布宽度1~9米； 5、采用螺旋轴方式送料，送料更精确且不易溢料； 6、撒布机控制系统能在驾驶室进行操作，能实时显示工作状态，如撒布量和撒布速度，并能自我诊断； 7、设有可调节开口大小的不锈钢倒V，既能减轻系统负载又能适应不同类型融雪剂； 8、设有电动振动器，能辅助落料，使料仓的融雪剂能全部排出；振动器既能自动运行也能手动运行。	陈刚 18986894820
39	驰田汽车股份有限公司	应急装备	除雪车	1、型号：陕汽 SX5258TCX8L404C； 2、轴距：3975+1400mm； 3、车厢内部尺寸：5400*2300*1500； 4、除雪宽度：3115-3380； 5、摆动角度±30； 6、除雪铲长*宽*高：3600*1600*1070； 7、除雪铲重量：1300kg。	陈康 18807281342
40	湖北震序车船科技股份有限公司	应急装备	照明车	1、整车尺寸（长×宽×高mm）：≤6340×2150×3185； 2、总质量：5600； 3、最大净功率115Kw； 4、排放标准：国VI； 5、燃油类型：柴油； 6、轴距：3308, 3800； 7、专用装置：臂架、照明系统、发电机等。	刘永生 13807281440